



Kabelschere HS3 6 RH CU

Hydraulische Kabelschere mit hydraulischem Rücklauf	
Artikel-Nr.:	60-140
Schneidleistung:	Cu-Al-Kabel bis max. Ø 60 mm oder 570 mm ²
Länge: 380 mm	Gewicht: 4,5 kg
Bei abweichendem Schnittgut bitte Rückfragen beim Hersteller	
Druckkraft 56,5 kN bei 450 bar	
Max. Betriebsdruck 450 bar	
Hub: 48 mm	
Erforderliche Ölmenge: 61 cm ³	
Anschluss: P G 1/2 Muttergewinde, max. Betriebsdruck 450 bar R M16x1,5 Aussengewinde mit 24° Innenkonus, max. Betriebsdruck 250 bar	
Schnittkraftabhängiges Aneinanderpressen der Messer, dadurch kein Verklemmen	
Sofortiges Schneiden da Schneiden nach vorne geöffnet	
Kombinierbar mit unseren Hydraulikpumpen	

Cable cutter HS3 6 RH CU

Hydraulic cable cutter with hydraulic return	
Order no.:	60-140
Capacity:	Cu-Al-cable up to max. Ø 60 mm or 570 mm ²
Length: 380 mm	Weight: 4,5 kg
In case of different cutting material, please contact the manufacturer	
Pressure: 56,5 kN at 450 bar	
Max. working pressure 450 bar	
Stroke: 48 mm	
Required oil volume: 61 cm ³	
Connection: P G 1/2 female thread, max. working pressure 450 bar R M16x1,5 external thread with 24° inner cone, max. working pressure 250 bar	
Pressure of the jaws is relative to the cutting power, so the jaws do not get jammed	
Open jaws for instant operation	
Tool can be combined with our hydraulic pumps	

Coupe-câble HS3 6 RH CU

Coupe-câble hydraulique avec retour hydraulique	
Référence :	60-140
Capacité :	Cu-Al-câble jusqu'à max. Ø 60 mm ou 570 mm ²
Taille : 380 mm	Poids : 4,5 kg
En cas de matériel divergent, se renseigner auprès du fabricant	
Force de pression 56,5 kN à 450 bar	
Pression max. de service 450 bar	
Course : 48 mm	
Quantité nécessaire d'huile : 61 cm ³	
Raccord: P G 1/2 filetage intérieur, pression max. de service 450 bar R M16x1,5 filetage extérieur avec un logement conique de 24°, pression max. de service 250 bar	
Pressage des lames dépendant de la force de coupe et donc aucun coincement	
Coupe immédiate parce que les tranchants sont ouverts vers l'avant	
Combinable avec nos pompes hydrauliques	

Nożyce do kabli HS3 6 RH CU

Hydrauliczne nożyce do kabli z hydraulicznym otwieraniem ostrzy	
Numer katalogowy: 60-140	
Zakres cięcia:	Kable Cu-Al do max. Ø 60 mm lub 570 mm ²
Długość: 380 mm	Waga: 4,5 kg
Przed cięciem innego materiału skonsultować się z producentem	
Siła nacisku 56,5 kN przy 450 bar	
Maksymalne ciśnienie pracy 450 bar	
Skok tłoka: 48 mm	
Wypełnienie olejem: 61 cm ³	
Podłączenie: P G 1/2 gwint wewnętrzny, max. ciśnienie 450 bar R M16x1,5 gwint zewnętrzny ze stożkiem 24°, max. ciśnienie 250 bar	
Nacisk ostrzy jest proporcjonalny do siły cięcia, dlatego ostrza nie ulegają zacięciom	
Otwarte ostrza pozwalają na natychmiastowe rozpoczęcie pracy	
Możliwość połączenia z hydraulicznymi pompami produkcji BAUDAT	