



#### Kabelschere HS3 D CU Kompakt

Hydraulische Kabelschere mit Federrückzug kompakt inkl. Handpumpe

Artikel-Nr.: 60-106

Schneidleistung: Cu-Al-Kabel bis max. Ø 50 mm oder 450 mm<sup>2</sup>

Länge: 500 mm Gewicht: 4,1 kg

Bei abweichendem Schnittgut bitte Rückfragen beim Hersteller

Hub: 48 mm

Fördermenge: 0,7 cm<sup>3</sup>/Hub

Ca. 48 Applikationen bei vollem Hub

Robust, handlich, in jeder Lage einsetzbar

Leicht bedienbar bei geringem Kraftaufwand

Schnittkraftabhängiges Aneinanderpressen der Messer, dadurch kein Verklemmen

Sofortiges Schneiden da Schneiden nach vorne geöffnet

#### Coupe-câble HS3 D CU compact

Coupe-câbles hydraulique compact avec rappel par ressort avec pompe à main

Référence : 60-106

Capacité : Cu-Al-câble jusqu'à max. Ø 50 mm ou 450 mm<sup>2</sup>

Taille : 500 mm Poids : 4,1 kg

En cas de matériel divergent, se renseigner auprès du fabricant

Course : 48 mm

Débit 0,7 cm<sup>3</sup>/course

Env. 48 applications par course en butée

Robuste, maniable, utilisable partout

Utilisation facile et effort minimal

Pressage des lames dépendant de la force de coupe et donc aucun coincement

Coupe immédiate parce que les tranchants sont ouverts vers l'avant

#### Cable cutter HS3 D CU Kompakt

Hydraulic cable cutter compact with spring return incl. hand pump

Order no.: 60-106

Capacity: Cu-Al-cable up to max. Ø 50 mm or 450 mm<sup>2</sup>

Length: 500 mm Weight: 4,1 kg

In case of different cutting material, please contact the manufacturer

Stroke: 48 mm

Output 0,7 cm<sup>3</sup>/stroke

About 48 applications at full stroke

Robust, handy, universal usable

Easy operation and small effort

Pressure of the jaws is relative to the cutting power, so the jaws do not get jammed

Open jaws for instant operation

#### Nożyce do kabli HS3 D CU Kompakt

Hydrauliczne nożyce do kabli ze sprężynowym otwieraniem ostrzy w zestawie z pompą ręczną HHP9

Numer katalogowy: 60-106

Zakres cięcia: Kable Cu-Al do max. Ø 50 mm lub 450 mm<sup>2</sup>

Długość: 500 mm Waga: 4,1 kg

Przed cięciem innego materiału skonsultować się z producentem

Skok tłoka: 48 mm

Wydajność: 0,7 cm<sup>3</sup>/skok

Pełen skok osiągnąć po ok. 48 ruchach rączką

Mocne, poręczne, uniwersalne w użyciu

Łatwe w obsłudze, nie wymagające dużego wysiłku

Nacisk ostrzy jest proporcjonalny do siły cięcia, dlatego ostrza nie ulegają zacięciom

Otwarte ostrza pozwalają na natychmiastowe rozpoczęcie pracy