



#### Blechlocherst LS8/9 HD

Hydraulisches Stanzwerkzeugset im Koffer

Artikel-Nr.: 50-611

Stanzleistung: Edelstahlbleche bis max. 3 mm  
(siehe Auswahltabelle S. 88/89)

Bestehend aus:

- 1 LS8/9 HD
- 4 Schneidkronen und Matrizen:  
 $\varnothing$  16,5 mm (M16)  
 $\varnothing$  20,5 mm (M20)  
 $\varnothing$  25,5 mm (M25)  
 $\varnothing$  32,5 mm (M32)
- 1 Adapter
- 1 Zugstange für  $\varnothing$  16,5 mm (M16)
- 1 Zugstange ab  $\varnothing$  20,5 mm (M20)
- 1 Kunststoffkoffer mit Einsatz

#### Set d' emporte-pièce LS8/9 HD

Set de matrices à découper hydraulique dans un coffre

Référence: 50-611

Capacité: Tôles en acier inoxydable max. 3 mm  
(cf. tableau de sélection p. 88/89)

Se composant de:

- 1 LS8/9 HD
- 4 Couronnes de coupe et matrices:  
 $\varnothing$  16,5 mm (M16)  
 $\varnothing$  20,5 mm (M20)  
 $\varnothing$  25,5 mm (M25)  
 $\varnothing$  32,5 mm (M32)
- 1 Adaptateur
- 1 Tige de traction pour  $\varnothing$  16,5 mm (M16)
- 1 Tige de traction de  $\varnothing$  20,5 mm (M20)
- 1 Coffret en plastique avec insert

#### Hydraulic punching tool set LS8/9 HD

Hydraulic punching tool set in the case

Order no.: 50-611

Punching capacity: Stainless steel plates up to max. 3 mm  
(see selection table pages 88/89)

Consists of:

- 1 LS8/9 HD
- 4 cutting edges and matrix:  
 $\varnothing$  16,5 mm (M16)  
 $\varnothing$  20,5 mm (M20)  
 $\varnothing$  25,5 mm (M25)  
 $\varnothing$  32,5 mm (M32)
- 1 adapter
- 1 rod for  $\varnothing$  16,5 mm (M16)
- 1 rod starting  $\varnothing$  20,5 mm (M20)
- 1 plastic case with insert

#### Dziurkarka LS8/9 HD zestaw M

Dziurkarka z kompletem wykojników M i walizką

Numer katalogowy: 50-611

Zakres grubości: Płyta ze stali nierdzewnej do max. 3,0 mm  
(patrz tabela doboru na stronach 88/89)

W zestaw wchodzi:

- 1 LS8/9 HD
- 4 wykojniki i matryce:  
 $\varnothing$  16,5 mm (M16)  
 $\varnothing$  20,5 mm (M20)  
 $\varnothing$  25,5 mm (M25)  
 $\varnothing$  32,5 mm (M32)
- 1 Adapter
- 1 Śruba pociągowa dla otworów  $\varnothing$  16,2 mm -  $\varnothing$  18,6 mm
- 1 Śruba pociągowa dla otworów  $\varnothing$  20,4 mm -  $\varnothing$  32,5 mm
- 1 Walizka