



Lochzange LZ2000

Ratschenübersetzte Lochzange

Artikel-Nr.: 80-806

Stanzleistung: Stahlbleche bis max. 2,5 mm

Länge: 300 mm Gewicht: 1,4 kg

Max. Randabstand zur Stanzung 50 mm

Stantz exakte Durchbrüche nahezu gratfrei

Ideal für schnelles Stanzen von nicht gebürtelten Blechen

Leicht bedienbar mit einer Hand bei geringem Kraftaufwand

Enorm handlich, mit Federrückzug springt das Messer in die Ausgangsposition

Jedes Teil einzeln austauschbar

Stanzwerkzeuge ab S. 93

Hole puncher LZ2000

Ratchet hole puncher

Order no.: 80-806

Punching capacity: Steel plates up to max. 2,5 mm

Length: 300 mm Weight: 1,4 kg

Max. distance from the border to the hole 50 mm

Punches accurate slugs nearly free of burrs

Ideally suited for quick punching of non created plates

Easy single handed using with small effort

Very handy, spring-driven jaws

All parts replaceable

Punching tools see page 93

Emporte-pièce LZ2000

Emporte-pièce à transmission par cliquet

Référence: 80-806

Capacité: Tôles en acier jusqu'à max. 2,5 mm

Taille: 300 mm Poids: 1,4 kg

Distance maximale du bord à la découpe 50 mm

Découpe des trous avec précision presque sans bavures

Idéal pour une découpe rapide de tôles non travaillées

Manipulation facile avec une seule main exerçant effort minimal

Manipulation facilitée, la lame revient en position initiale grâce au rappel par ressort

Chaque pièce peut être échangée

Matrice à découper à partir de la page 93

Dziurkarka ręczna LZ2000

Dziurkarka ręczna o mechanizmie zapadkowym

Numer katalogowy: 80-806

Zakres grubości: Płyta stalowa do max. 2,5 mm

Długość: 300 mm Waga: 1,4 kg

Maksymalna odległość otworu od krawędzi płyty 50 mm

Wycina dokładne otwory bez pozostawiania gratu

Idealnie nadająca się do szybkiego dziurkowania nieutwardzanej stali

Bardzo poręczny mechanizm sprężynowy

Jednoręczne narzędzie łatwe w użyciu, nie wymagające dużego nakładu siły

Każdą część można wymienić

Dobór wykrojników i matryc znajduje się na stronie 93

**Stempel und Matrizen für LZ2000 rund / Plungers and matrix for LZ2000 round /
 Poinçons et matrices à découper pour LZ2000 rondes / LZ2000 Wykrojniki i matryce do tworów okrągłych**

Größe / Size Taille / Rozmiar	Stempel / Plungers Poinçons / Wykrojnik	Matrize / Matrix Matrice / Matryca
Ø 4,2	62-110.04	62-111.04
Ø 5	62-110.05	62-111.05
Ø 6	62-110.06	62-111.06
Ø 7	62-110.07	62-111.07
Ø 9	62-110.09	62-111.09
Ø 10,5	62-110.10	62-111.10
Ø 11	62-110.11	62-111.11
Ø 13	62-110.13	62-111.13

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!
 Special sizes available on request!
 Autres dimensions livrables sur demande!
 Inne rozmiary są dostępne na zamówienie!

**Stempel und Matrizen für LZ2000 rechteckig / Plungers and matrix for LZ2000 rectangular /
 Poinçons et matrices à découper pour LZ2000 rectangulaires / LZ2000 Wykrojniki i matryce do otworów prostokątnych**

Größe / Size Taille / Rozmiar	Stempel / Plunger Poinçons / Wykrojnik	Matrize / Matrix Matrice / Matryca
5 x 10	62-110.105	62-111.105
5 x 13	62-110.135	62-111.135
6 x 13	62-110.136	62-111.136
7 x 13	62-110.137	62-111.137

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!
 Special sizes available on request!
 Autres dimensions livrables sur demande !
 Inne rozmiary są dostępne na zamówienie!

Stanzleistung / Punching capacity / Capacité / Zakres grubości stali:

Blechstärke (mm)
 Plate thickness (mm)
 Épaisseur de tôle (mm)
 Grubość płyty (mm)

} 400 N/mm²

