



### Hydraulikstanze Stamp10

Hydraulikstanze für mobilen Einsatz

Artikel-Nr.: 50-036

Stanzleistung: Stahlbleche bis max. 3 mm  
(siehe Auswahltabelle S. 88/89)

Länge: 114 mm Gewicht: 1,8 kg

Stanzkraft ca. 100 kN

Stanzt exakte Durchbrüche nahezu gratfrei

Erforderliche Ölmenge 50 cm<sup>3</sup>

Zum Einsatz beim Schaltschrankbau, -wartung, Karosseriebau und im Sanitärbereich

Durch Schlauchanschluss auch bei engen Platzverhältnissen einsetzbar

Anschließbar an BAUDAT Hand-, Fuß-, Motor-, oder Akkupumpen

Jedes Teil einzeln austauschbar

Stanzwerkzeuge ab S. 105

### Hydraulic punching tool Stamp10

Hydraulic punching tool for mobile application

Order no.: 50-036

Punching capacity: Steel plates up to max. 3 mm  
(see selection table pages 88/89)

Length: 114 mm Weight: 1,8 kg

Punching power approx. 100 kN

Punches accurate slugs nearly free of burs

Required oil volume 50 cm<sup>3</sup>

Usable for building and maintaining control boxes, for car retrofitting and for sanitary application

Due to the hose connection the tool can be used if there is little space as well

The tool can be connected to BAUDAT hand pumps, foot pumps, motor pumps and battery pumps

All parts replaceable

Punching tools starting page 105

### Emporte-pièce hydraulique Stamp10

Emporte-pièce hydraulique pour une utilisation mobile

Référence: 50-036

Capacité: Tôles en acier jusqu'à max. 3,0 mm  
(cf. tableau de sélection p. 88/89)

Taille: 114 mm Poids: 1,8 kg

Force de découpe env. 100 kN

Découpe des trous avec précision presque sans bavures

Quantité nécessaire d'huile : 50 cm<sup>3</sup>

Pour utilisation lors du montage et de l'entretien d'armoires de commande, de construction de carrosseries et dans le secteur sanitaire

Utilisable par un raccordement par tuyau même en cas de place restreinte

Raccordable aux pompes manuelles, à pied, à moteur ou avec accu BAUDAT

Chaque pièce peut être échangée

Matrice à découper à partir de la page 105

### Dziurkarka hydrauliczna Stamp10

Dziurkarka hydrauliczna do zastosowań przenośnych

Numer katalogowy: 50-036

Zakres grubości: Płyta stalowa do max. 3,0 mm  
(patrz tabela doboru na stronach 88/89)

Długość: 114 mm Waga: 1,8 kg

Siła dziurkowania: 100 kN

Wycina dokładne otwory bez pozostawiania gratu

Wypełnienie olejem: 50 cm<sup>3</sup>

Przeznaczona do montażu i utrzymania szaf sterowniczych, modernizacji samochodów i zastosowań sanitarnych

Podłączenie do węża hydraulicznego umożliwi korzystanie z dziurkarki w miejscach o małej przestrzeni pracy

Dziurkarka może być podłączona do szeregu pomp hydraulicznych ręcznych, nożnych i agregatów elektrycznych firmy BAUDAT

Każdą część można wymienić

Dobór wykrojników i matryc zaczyna się na stronie 105