



Hydraulikstanze Stamp5	
Hydraulikstanze für mobilen Einsatz	
Artikel-Nr.:	50-032
Stanzleistung:	Stahlbleche bis max. 3 mm (siehe Auswahltable S. 88/89)
Länge: 104 mm	Gewicht: 1,0 kg
Stanzkraft ca. 50 kN	
Stantzt exakte Durchbrüche nahezu gratfrei	
Erforderliche Ölmenge 25 cm ³	
Zum Einsatz beim Schaltschrankbau, -wartung, Karosseriebau und im Sanitärbereich	
Durch Schlauchanschluss auch bei engen Platzverhältnissen einsetzbar	
Anschließbar an BAUDAT Hand-, Fuß-, Motor-, oder Akkupumpen	
Jedes Teil einzeln austauschbar	
Stanzwerkzeuge ab S. 105	

Hydraulic punching tool Stamp5	
Hydraulic punching tool for mobile application	
Order no.:	50-032
Punching capacity:	Steel plates up to max. 3 mm (see selection table pages 88/89)
Length: 104 mm	Weight: 1,0 kg
Punching power approx. 50 kN	
Punches accurate slugs nearly free of burs	
Required oil volume 25 cm ³	
Usable for building and maintaining control boxes, for car retrofitting and for sanitary application	
Due to the hose connection the tool can be used if there is little space as well	
The tool can be connected to BAUDAT hand pumps, foot pumps, motor pumps and battery pumps	
All parts replaceable	
Punching tools starting page 105	

Emporte-pièce hydraulique Stamp5	
Emporte-pièce hydraulique pour une utilisation mobile	
Référence:	50-032
Capacité:	Tôles en acier jusqu'à max. 3,0 mm (cf. tableau de sélection p. 88/89)
Taille: 104 mm	Poids: 1,0 kg
Force de découpe env. 50 kN	
Découpe des trous avec précision presque sans bavures	
Quantité nécessaire d'huile : 25 cm ³	
Pour utilisation lors du montage et de l'entretien d'armoires de commande, de construction de carrosseries et dans le secteur sanitaire	
Utilisable par un raccordement par tuyau même en cas de place restreinte	
Raccordable aux pompes manuelles, à pied, à moteur ou avec accu BAUDAT	
Chaque pièce peut être échangée	
Matrice à découper à partir de la page 105	

Dziurkarka hydrauliczna Stamp5	
Dziurkarka hydrauliczna do zastosowań przenośnych	
Numer katalogowy:	50-032
Zakres grubości:	Płyta stalowa do max. 3,0 mm (patrz tabela doboru na stronach 88/89)
Długość: 104 mm	Waga: 1,0 kg
Siła dziurkowania: 50 kN	
Wycina dokładne otwory bez pozostawiania gratu	
Wypełnienie olejem: 25 cm ³	
Przeznaczona do montażu i utrzymania szaf sterowniczych, modernizacji samochodów i zastosowań sanitarnych	
Podłączenie do węża hydraulicznego umożliwia korzystanie z dziurkarki w miejscach o małej przestrzeni pracy	
Dziurkarka może być podłączona do szeregu pomp hydraulicznych ręcznych, nożnych i agregatów elektrycznych firmy BAUDAT	
Każdą część można wymienić	
Dobór wykrojników i matryc zaczyna się na stronie 105	